

DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01412070 **Image available**
INK JET HEAD

PUB. NO.: 59-123670 A]
PUBLISHED: July 17, 1984 (19840717)
INVENTOR(s): INAMOTO TADAKI
 AOKI SEIICHI
 SAITO AKIO
 YOKOI KATSUYUKI
 IKEDA MASAMI
APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP
 (Japan)
APPL. NO.: 57-230072 [JP 82230072]
FILED: December 28, 1982 (19821228)
INTL CLASS: [3] B41J-003/04
JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines)
JAPIO KEYWORD: R005 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES); R044
 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R105 (INFORMATION
 PROCESSING -- Ink Jet Printers)
JOURNAL: Section: M, Section No. 337, Vol. 08, No. 244, Pg. 126,
 November 09, 1984 (19841109)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain an ink jet head simply at low cost by a method in which a groove is formed in a plate part to form a liquid flow path and a discharge port is provided in the bottom of the groove.

CONSTITUTION: A desired number of energy-generating elements 2 are provided on a base plate 1, and a curable photo resist film 3H of a photo-sensitive composition is provided in regions other than the elements 2 to form an ink flow groove. A dry film photo resist is laminated without drooping into the ink flow groove and hardened, and the hardened resist film 6H on the uppermost layer is cut and processed through the ink flow groove 8 to form a discharge port 7. A liquid supply tube is connected to a liquid supply port 10. An ink jet head having a high demensional accuracy can be obtained with good yield by reducing the number of manufacturing processes.

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59-123670

⑪ Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和59年(1984)7月17日

B 41 J 3'04

1 0 3

7810--2C

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑭ インクジェットヘッド

2号キャノン株式会社内

⑮ 特 願 昭57-230072

⑯ 発 明 者 横井克幸

⑰ 出 願 昭57(1982)12月28日

東京都大田区下丸子3丁目30番

⑱ 発 明 者 稲本忠喜

2号キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番

⑲ 発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キャノン株式会社内

2号キャノン株式会社内

⑳ 発 明 者 青木誠一

㉑ 出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キャノン株式会社内

2号

㉒ 発 明 者 斉藤昭男

㉓ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

東京都大田区下丸子3丁目30番

明 細 書

1 発明の名称

インクジェットヘッド

2 特許請求の範囲

液体を吐出させて飛翔的液滴を形成する為の吐出出口を有し、途中に於いて曲折されている液流路と、該液流路の少なくとも一部を構成し、その内部を満たす液体が液滴形成の為のエネルギーの作用を受けるところであるエネルギー作用部と、該作用部を満たす液体に伝達する為の液滴形成エネルギーを発生するエネルギー発生体とを有するインクジェットヘッドに於いて、隣部を有し、該隣部中に前記吐出出口が設けられている事の特徴とするインクジェットヘッド。

3 発明の詳細な説明

本発明は、インクジェットヘッド(液体噴射記録ヘッド)、詳しくは、所謂、インクジェット記録方式に用いる記録用インク小滴を発生する為のインクジェットヘッドに関する。

インクジェット記録方式に適用されるインクジ

ェットヘッドは、一般に微細なインク液吐出口、インク液流路及びこのインク液流路の一部に設けられるエネルギー作用部と、該作用部にある液体に作用させる液滴形成エネルギーを発生するインク液吐出エネルギー発生体とを具えている。

従来、この様なインクジェットヘッドを作成する方法として、例えば、ガラスや金属の板に切削やエッチング等により、微細な溝を形成した後、この溝を形成した板に他の吐出出口を、例えば金属板をエッチングしたり、感光性組成物をフォトリソリングしたりして形成した板と接合して液流路の形成を行なう方法が知られている。

しかし、従来形状の吐出出口を有するインクジェットヘッドは、ヘッドを作製する際に液流路となる溝が形成された溝付板と、吐出出口が形成された板を接合する際に、夫々の位置合せが難しく、重畳性に欠けるという問題点を有している。又、エッチングにより吐出出口を形成する場合は、エッチング速度の差から吐出出口形状に歪が生じたり、吐出出口の形状にバラツキが出て、寸法精度の良い吐

出口を多量に作り出すことが難しく、加えて製造工程の多さから製造コストの上昇を招くという問題点も有している。更に、エッチングを用いた場合は、有害且つ危険な薬品を使用することが多いため安全衛生上の設備が必要で、又、使用後の薬品は公害防止の観点からそのまま廃棄できないので必要な処理を施す必要があり、この点に於いても製造の煩雑さと製造コストの上昇を招くという問題点を有している。更に、近年インクジェット記録装置に高画質、高解像度が求められている為、吐出口も高密度化が要求されているが、エッチングやフォトリソグラフィでは、現在のところ精度、歩留り等に於いて限界があるといった問題点も有している。

これ等の問題点は、殊に液流路が直線的ではなく、設計の上から曲折された部分を有するタイプのインクジェットヘッドの場合には、一層深刻な問題として浮上されるものである。

本発明は上記の問題点に鑑み成されたもので、簡略な製造方法で作製することの可能なローコスト

のインクジェットヘッドを提供することを目的とする。

又、本発明は、精度良く正確に且つ歩留り良い微細加工が行なえる様な吐出口形状を有するインクジェットヘッドを提供することも目的とする。

更に本発明は、簡単に複数の吐出口を形成出来る様な形状の吐出口を有するインクジェットヘッドを提供することも目的とする。

そして、以上の諸目的を達成する本発明のインクジェットヘッドは、液体を吐出させて飛翔的液滴を形成する為の吐出部を有し、途中に於いて曲折されている液流路と、該液流路の少なくとも一部を構成し、その内部を満たす液体が液滴形成の為のエネルギーの作用を受けるところであるエネルギー作用部と、該作用部を満たす液体に伝達する為の液滴形成エネルギーを発生するエネルギー発生体とを有するインクジェットヘッドに於いて、導部を有し、該導部中に前記吐出部が設けられてある事を特徴とする。

即ち、本発明のインクジェットヘッドの吐出口

は、従来のインクジェットヘッドの様に一面素分の液滴吐出口が複数個設置されているのではなく、少なくとも2面素分以上の液滴吐出口が導部の導部の底面に設けられている。

本発明のインクジェットヘッドに於ける吐出口は、液流路を形成する板状部材に、好ましくは液流路に到達する深さに溝を設け、該溝の底面に設けられるもので、該溝の形状、寸法は使用されるインクの種類、液滴形成の為のエネルギー作用部、エネルギー発生体その他のインクジェットヘッドを構成する要素の形状や各々の条件によつて最適条件になる様に形成される。本発明に於いて最適条件とは、記録部材上に液滴が精度良く溜弾する様な条件である。

以下、図面を用いて本発明を説明する。

第1図乃至第6図(b)は、本発明のインクジェットヘッドの作成工程を説明する為の図である。

先ず、第1図に示す様に、ガラス、セラム、プラスチック或は金属等、適当な基板1上にビエゾ素子等の飛翔的液滴形成の為のエネルギー

を発生するエネルギー発生素子(エネルギー発生体)2が所望の個数、配設された(図に於いては2個)。前記エネルギー発生素子2は近傍のインク液体を加圧することにより、インク吐出圧を発生させる。

尚、これ等の素子2には図示されていない信号入力用電極が接続されている。

次に、エネルギー発生素子2を設けた基板1表面を清浄化すると共に乾燥させた後、素子2を設けた基板面1Aに、第2図(b)に断面図示される如く60℃〜150℃程度に加熱された感光性樹脂のフィルムであるドライフォトレジスト3(商品名 リストン7303; DuPont 社製; 膜厚75μm)が0.5〜0.4 f/分の速度、1〜3 kg/cm²の加圧条件でラミネートされた。

一点鎖線

尚、第2図(b)は、第2図(a)に於けるX、X'で示す一点鎖線で示す位置での切断面に相当する切断面図である。

このとき、ドライフィルムフォトレジスト3は基板面1Aに圧着して固定され、以後、多少の外

第 1 表

| | 本実施例 | 金属板エッチング法 | 感光性組成物のフォトリソニング (ネガ型ドライフィルム時) |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|
| 工 程 数 | 3 | 6 | 4 |
| 主な工程 | 貼合せ ↓ 硬化処理 ↓ 切削加工 | 感光性組成物塗布 ↓ 露 光 ↓ 現 像 ↓ エッチング ↓ 感光性組成物 ↓ 貼合せ(位置合せ) | 貼付け ↓ 露光(位置合せ) ↓ 現 像 ↓ 硬化処理 |
| 吐出口形成 所要時間 (分/ヘッド) | 20 | 120 | 40 |

表 1 0.1 mm のステンレス板をエッチングして接合剤で貼付けた。

による吐出口を有するインクジェットヘッドは優れたものであつた。

以上、詳述した様に、本発明によれば、インクジェットヘッドの製作工程を減らす事が出来るため生産性が良好で、低コスト且つ寸法精度の高いヘッドが安易に得られる。又、ヘッド材料に本発明の実施例様に感光性組成物が用いられた場合は、エッチング液を使用する方法に比して、安全衛生の面でも優れたものになる。更に、本発明によれば、複数の吐出口を有するインクジェットヘッドを簡単に得ることが出来る。

尚、実施例中では感光性組成物として、光硬化樹脂が挙げられているが、これは別に光硬化樹脂に限るものではないし、例として挙げられている感光性樹脂に限られるのではなくインクジェットヘッド材料として一般に用いられているもので、良いのはいうまでもない。

又、切削加工も精密な切削加工が行なえるものであれば、本実施例中で述べたダイシングに限るものではない。

又、実際にインクジェットヘッドを形成した場合に吐出口の寸法精度が設計値と較べて、どの位ずれが生じたかを第 2 表に示す。

第 2 表

| | 本実施例 | 金属板エッチング (丸形吐出口) | 感光性組成物のフォトリソニング (丸形吐出口) |
|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 設計値 からのずれ | 0 ~ 1 % | 5 ~ 8.3 % | 0 ~ 2.5 % |
| 設計値 | 30.0 μ (溝幅) | 40.0 μ (直径) | 40.0 μ (直径) |
| 実測値 | 30.0 ~ 30.3 μ | 420 ~ 430 μ | 40.0 ~ 41.0 μ |

以上の具体例である第 1 表及び第 2 表で示される様に、本発明のインクジェットヘッドに於ける吐出口は従来のもものと較べてその作製工程の面からも仕上り精度の面からも優れたものであつた。

感光性組成物のフォトリソニングを用いた丸形吐出口を有する従来インクジェットヘッドは、金属板エッチングで丸形吐出口を有するものと比べてはるかに優れたものであるが、それ以上に本発明

4 図面の簡単な説明

第 1 図乃至第 6 図 (b) は、本発明の液体噴射記録ヘッドの構成とその製作手順を説明する為の模式的斜視図であつて、第 1 図は第 1 工程を説明する為の模式的斜視図、第 2 図 (a) は第 2 工程を説明する為の模式的斜視図、第 2 図 (b) は第 2 図 (a) に示す一点鎖線 X-X' での切断面部分図、第 3 図は第 3 工程を説明する為の模式的斜視図、第 4 図は第 4 工程を説明する為の模式的斜視図、第 5 図は第 5 工程を、第 6 図 (a) は第 6 工程を各々説明する為の模式的斜視図、第 6 図 (b) は、第 6 図 (a) に一点鎖線 Y-Y' で示す位置で切断した場合の切断面図である。

1 … 基板、2 … エネルギー発生素子、3, 6 … ドライフィルムホトレジスト、3 H, 6 H … ドライフィルムホトレジスト硬化膜、4 … ホトマスク、7 … 吐出口、8 … インク枝流路、9 … インク幹流路、10 … 液給供給口。


出願人 ヤマノン株式会社

代理人 丸 島 誠




BEST AVAILABLE COPY


第2図(a)




第2図(b)




第1図




第3図




第5図



第4図



第 6 図 (a)



第 6 図 (b)

